

Microfone de Medição M6S EAP

EAP

M6S

Microfone condensador de precisão para aplicações de medição e gravação crítica. Perfeito para uso com analisadores acústicos de ambiente e sistemas de medição de áudio. Padrão omnidirecional verdadeiro com resposta de frequência plana calibrada. Funciona com alimentação de +15 V a +48 V. Entrada FET de baixo ruído reduz a distorção de baixa frequência. Conector de saída XLR banhado a ouro para transferência precisa de sinal. Componentes de alta qualidade e construção robusta. Inclui suporte, proteção contra vento em espuma e estojo de transporte. Cada microfone possui sua curva de calibração exclusiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de cápsula: _____ Condensador de eletreto de 6 mm.
Padrão polar: _____ Omnidirecional.
Resposta de frequência: _____ 20 Hz - 20 kHz.
Impedância: _____ 200 ohms entre os pinos 2 e 3.
Sensibilidade de 1 KHz em 1 K ohm: 10 mV/Pa (-40 dBV, re. 0 dB = 1 V/Pa).
SPL máx. para 1% THD a 1000 Hz: _____ 127 Db.
Conector: _____ XLR banhado a ouro.
Alimentação: _____ +15 V a +48 V.
Peso: _____ 126 gramas (apenas microfone).

CALIBRAÇÃO

Para obter resultados mais precisos, um arquivo de calibração deve ser carregado no software utilizado para análise de áudio. Este arquivo de calibração é gerado com base no número de série do seu M6S EAP. Para obter seu arquivo de calibração em formato de texto (.TXT compatível com a maioria dos softwares de análise de áudio), visite nosso site no link: <<https://estranhoaudioparts.com.br>>.

